



## TERMINAL ML-911-G3 MED RUSTFRI KAPSLING

**Terminal ML-911-G2 med rustfritt hus er meget robust og bygget for å tåle vårt nordiske klima. Den er utstyrt med en stor berøringsskjerm og kan brukes i de mest utsatte industrimiljøene. Terminalen brukes med fordel sammen med Flintabs veiesystem Viktoria, som er et program for datainnsamling i forbindelse med veiing.**

- » Fleksibel, robust og enkel å bruke.
- » Utrustet med en tydelig display. 10" pekskarm
- » Tilgjengelig med lesere for RFID og andre typer kort
- » Innebygd skriver med saks.
- » Kan leveres med ferdige programmer for en rekke ulike bransjer og områder.
- » Terminalen kan enkelt styres fra egne applikasjoner via innebygd protokoll.

- » Forberedt for å styre ulike eksterne enheter som trafikklys, porter og bommer
- » Forberedt for integrering av vektfunksjon for inntil fire vekter
- » Kunde- og bransjespesifikke programmer. Som terminal mot en vertsdatabasemaskin med innebygd protokoll som skal brukes med kundens egne applikasjoner

### VARER I GENERASJONER

- » Korrosjonsbestandig mot fuktighet
- » Robust og motstandsdyktig mot ytre påkjenninger
- » Attraktivt utseende
- » Krever ikke vedlikehold
- » 100 % resirkulerbar

# TERMINAL ML-911-G3 MED RUSTFRI KAPSLING

## DIMENSJONER OG VEKT

- » Mål B400 x H600 x D250 mm
- » Vekt: 24-26 kg beroende på konfigurering

## TILKOBLINGER OG REGISTRERING

- » Ethernet TCP/IP
- » 2 x RS232/RS485.
- » Feltbuss interface; Profibus, Modbus, Profinet, Modbus TCP m.m.
- » Registrering: RFID-kort (125khz)
- » Galvanisk isolert I/O interface, 4/4

## PROGRAMVARE

Kunde- og bransjetilpassede programmer

Som terminal mot en vertsdatabas maskin med innebygd protokoll som skal brukes med kundens egne applikasjoner

## DISPLAY OG TASTATUR

- » Antireflekterende og lyssterk 10" bred TFT-berørings skjerm med skjermbeskytter
- » Applikasjonsspesifikt skjermtastatur med tydelig visuell tilbakemelding

## KAPSLING

Laget av rustfritt stål. Beskyttelsesklasse IP 65 (med unntak av kvitteringslommen). Isolert og utstyrt med termostatstyrt varme.

## KVITTERINGSSKRIVER

Termoprinter med innebygd saks. 80 mm bred kvitteringsrull med termopapir. QR-kode kan skrives ut på kvittering.

## VALGFRI

- » Vektgrensesnitt for 1-4 vekter
- » Værbeskyttelse
- » Intercom (ulike modeller)
- » Strekkode- og førerkortleser-plugin-modell

## SPENNINGSFORSYNING

230 VAC +/- 10 %, 50 Hz, 200 W, unntatt trafikklys/bommer

## DIREKTIV OCH STANDARDS

### CE-merket, oppfyller kravene til:

#### Lavspenningsdirektiv (LVD)

2014/35/EU (EN 60950-1:2006)

#### EMC-Direktivet

2014/30/EU (EN 61326-1:2013)

#### RoHS-Direktivet

2011/65/EU (EN 50581:2012)

#### Direktiv ikke-automatisk veiing

2014/31/EU (EN 45501:2015, OIML R76:2006) (endast våginterface)

#### Målinstrumentdirektivet (MID)

2014/32/EU MI-006 II (OIML R51-1:2006) (endast våginterface)