



VEKTINDIKATOR 47-11

Vektindikator 47-11 kombinerer moderne teknologi med fleksibilitet, kan leveres med ulike kapslinger for sikker drift i varierende industrielle miljøer. Vektindikatoren kan fritt tilpasses og konfigureres med hensyn til veiekapasitet, filtrering, veiefunksjoner og kommunikasjon for å passe ethvert veiebehov.

- » Kompakt og robust konstruksjon for industrielle eller forbrukerapplikasjoner
- » 10/100 Mbit Ethernet-grensesnitt (TCP/IP)

- » Dubbla seriella gränssnitt, 2xRS232 alt. 1xRS232+1xRS485(2W)
- » Intern høykontrast TFT-skjerm (320x240) med membrantaster og/eller eksternt segment med sidetrykknapper Grensesnitt som passer for de fleste forholdsmetriske omformere
- » Alibi-minne (DSD) som et alternativ
- » Støtter flere industristandardprotokoller
- » Tilgjengelig i rustfritt stål for miljøer med ekstra tøffe krav!
- » LED-bakgrunnsbelysning og automatisk dimming for lang levetid
- » Godkjent for både automatisk og ikke-automatisk veiing

TERMINAL ML-911-G2 MED ROSTFRI KAPSLING

DIMENSJONER OG VEKT

- » 47-11-D03P (3,5" TFT-skjerm, panel eller bordmontering) B166 x H93 x D38 mm hullpanel 160 x 77 mm, vekt 0,3 kg
- » 47-11-D000 (uten skjerm, DIN eller veggmontering) B150 x H76 x D27 mm, vekt 0,3 kg
- » 47-11-D03V (3,5" TFT-skjerm, tett kapsling i rustfritt stål eller panelmontering) B185 x H152 x D120 MM hullpanel 160x125 mm, vekt 1,9 kg

TEKNISK SPESIFIKASJON

- » OIML R76 klasse III og R51
- » Sertifisert maks. antall skalldeler 10 000 enkeltområde eller 3x4000 i multiområde/flerområde, maksimalt tre områder.
- » Minimum verifiserbar skaladel 0,4 µV
- » Intern oppløsning 24 bits/kanal
- » Typegodkjent temperaturområde -10C° - + 40C°
- » Nulldrift maks. 5nV/C°
- » Linearitet min. 2 ppm/C
- » Elektromagnetisk klasse E2
- » Tilførsel 5V 'switched polarity' @57hz
- » Sensortilkobling 35 -1200 ohm typisk 2mV/V

GRENSESNIITT

- » Doble serielle kommunikasjonskanaler 2xRS232 eller 1xRS232+1xRS485(2W)
- » Ethernet 10/100mbit TCP/UDP-server/klient
- » Tilbehørgrensesnitt for ekstern I/O og analog ut/inn

TILLVALG

- » Bordstativ aluminium for 47-11-D03P
- » Veggfeste/panelklemme for 47-11-D03P
- » DIN klips
- » Ekstern LCD-segmentdisplay, 48-10
- » Ekstern 3,5" farge TFT-skjerm med berøring, 48-11
- » Eksternt utvidet grensesnitt, forskjellige varianter; 8/8, 2/2 I/O og analog inngang, 43-11

SPENNINGSFORSYNING

"10-24VDC ±20% (<5W) DC-plugg for 2,1 mm senterstift (positiv), strømforsyning inkludert."

DIREKTIVER OG STANDARDER:

CE-merket, oppfyller kravene til:

Lavspenningsdirektiv (LVD)

2014/35/EU (EN 60950-1:2006)

EMC-direktivet

2014/30/EU (EN 61326-1:2013)

RoHS-direktivet

2011/65/EU (EN 50581:2012)

Direktivet ikke-automatisk veiing

2014/31/EU (EN 45501:2015, OIML R76:2006) (endast våginterface)

Måleinstrumentdirektivet (MID)

2014/32/EU MI-006 II (OIML R51-1:2006) (endast våginterface)



47-11-D03P

Med intern skjerm og Ethernet, panel eller bordmontering



47-11-D000

Uten intern skjerm, med Ethernet, DIN eller veggmontering



47-11-D03V

Med intern skjerm og Ethernet, rustfritt kapsling IP65, panel- eller bordmontering