



BÄNKVÅG 12-30

Bänkvåg 12-30 är en robust och användarvänlig bänkvåg, konstruerad för att leverera precision i de tuffaste industrimiljöerna.

Med sitt tåliga metallhölje och halkfria gummifötter ger exceptionell hållbarhet och stabilitet för pålitlig drift dag efter dag.

Med sju inbyggda applikationslägen och en stabiliseringstid på endast en sekund maximeras din produktivitet utan att offra noggrannheten.

- » Utrustad med den största LED-displayen i sin klass, vilket säkerställer tydlig avläsning under alla förhållanden
- » Uppladdningsbart batteriet med över 100 timmars drifttid garanterar oavbruten användning där du behöver den som mest.
- » Smidig navigering med SmarText™-mjukvaran gör den dessutom till marknadens mest användarvänliga våg i sitt segment.

BÄNKVÅG 12-30

ARTIKELNR	9500872	9500874	9500876	11195
SPECIFIKATION	3 KG X 0,1 G 300 X 225 MM	6 KG X 0,2 G 300 X 225 MM	15 KG X 0,5 G 300 X 225 MM	30 KG X 1 G 300 X 225 MM
ARTIKELNR	9500873	9500875	9500877	9500878
SPECIFIKATION VERIFIERAD	3 KG X 1 G 300 X 225 MM	6 KG X 2 G 300 X 225 MM	15 KG X 5 G 300 X 225 MM	30 KG X 1 KG 300 X 225 MM

KONSTRUKTION OCH MÅTT

- » Kraftigt hölje i pressgjuten aluminium ger lång livslängd i krävande miljöer
- » Mått plattform: B:300 × D:225 mm.
- » Vågens mått: B:315 × D:327 × H:122 mm.
- » Vikt: 5,9 kg.

FUNKTIONER

- » Stöd för vägning, procentvägning, delräkning, kontrollvägning, kontrollräkning, kontrollprocent, ackumulering samt dynamisk vägning med visningslås.
- » Stabiliseringstid 1 sekund.
- » Automatisk nollspårning (av/på/0,5/1/3 divisioner)

DISPLAY

- » Stor 1,5-tums vit LED-display – 57 % större än andra i samma klass
- » Tydlig avläsning med 3-färgade kontrollindikatorer (röd, gul, grön) och ljudsignal
- » 5 mekaniska funktionsknappar för smidig användning
- » SmarText™-mjukvara för enkel navigering och inställningar

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH ANSLUTNINGAR

- » Intern strömförsörjning: 100–240 VAC / 50–60 Hz
- » Uppladdningsbart blybatteri med upp till 100 timmars drift

ÖVRIGT

- » Extern kalibrering
- » Temperaturlåghet: -10 °C till +40 °C
- » Vagningsenheter: kg, g, lb, oz, lb:oz