



BÄNKVÅG 12-31

Bänkvåg 12-31 är OHAUS mest avancerade och mångsidiga bänkvåg, utvecklad för att hantera de mest komplexa industriella applikationerna med oöverträffad precision.

Med klassledande prestanda, upplösning upp till 350 000d och en stabiliseringstid på endast en sekund, levererar den snabba och exakta resultat även i krävande miljöer.

De tio avancerade applikationslägena – inklusive formulering, densitetsbestämning och siktanalys – minimerar manuella beräkningar. Vågen kan även anslutas till en andra plattform och styra kringutrustning, vilket gör den till ett komplett nav i ett vägningsystem

- » Robust IP54-klassat metallhölje för tuffa industrimiljöer
- » Extremt snabb stabilisering på bara 1 sekund
- » Hög upplösning upp till 350 000d för maximal precision
- » Tio inbyggda applikationslägena för avancerad vägningsfunktion
- » Möjlighet att ansluta andra plattformar och styra kringutrustning
- » Grafisk display med SmarText™ 2.0 för enkel och intuitiv användning
- » Minimal upplärningstid tack vare tydlig mjukvara

BÄNKVÅG 12-31

ARTIKELNR	9500866	9500867	9500869	9500870
SPECIFIKATION	3 KG X 0,01 G	6 KG X 0,02 G	15 KG X 0,1 G	35 KG X 0,1 G
	210 X 210 MM	210 X 210 MM	377 X 311 MM	377 X 311 MM
ARTIKELNR	11603	9500868	11106	9500871
SPECIFIKATION (LT)	3 KG X 0,1 G	6 KG X 0,2 G	15 KG X 1 G	35 KG X 1 G
	210 X 210 MM	210 X 210 MM	377 X 311 MM	377 X 311 MM

ARTIKELNR	9500860	11107	11242	11265	11109
SPECIFIKATION	3 KG X 0,05 G	6 KG X 0,1 G	15 KG X 0,2 G	35 KG X 0,5 G	60 KG X 1 G
	280 X 280 MM	280 X 280 MM	377 X 311 MM	377 X 311 MM	377 X 311 MM
ARTIKELNR	9500861	9500862	9500863	9500864	9500865
SPECIFIKATION (LT)	3 KG X 0,5 G	6 KG X 1 G	15 KG X 2 G	35 KG X 5 G	60 KG X 10 G
	280 X 280 MM	280 X 280 MM	377 X 311 MM	377 X 311 MM	377 X 311 MM

KONSTRUKTION OCH MÅTT

- » IP54-klassat metallhölje för industriella miljöer
- » Rostfri, avtagbar vägningsplattform i flera storlekar:
B:210 x D:210 x H:12 mm
B:280 x D:280 x H:31mm
B:377 x D:311 x H:48mm
- » Vikt: Från 6,8 kg till 10,9 kg beroende på modell

FUNKTIONER

- » Upp till 350 000d upplösning och 1 sekunds stabiliseringstid
- » Applikationsläge: Vägning med statistik, Delräkning, Procentvägning, Kontrollvägning/räkning, Dynamisk vägning (visningslås), Fyllning, Formulering, Differensvägning, Densitetsvägning, Siktanalys
- » AutoCal™-funktion för automatisk kalibrering vid temperaturförändring eller var 11:e timme
- » Stabiliseringstid 1 sekund.
- » Automatisk nollspärning (av/på/0,5/1/3 divisioner)

TILLBEHÖR



- » STOLPE
- » Artikelnummer: 11108

DISPLAY

- » Stor 109 mm grafisk TFT-skärm med bakgrundsbelysning
- » Färgindikering (röd-gul-grön) för kontrollvägning
- » SmartText™ 2.0-gränssnitt – tydlig guidning genom menyer och applikationer
- » Membrantangentbord med 25 tangenter:
- » 8 funktions-, 5 mjuka- och 12 sifvertangenter

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH ANSLUTNINGAR

- » Nätadapter 100–240 V AC, 50/60 Hz
- » Valbar laddningsbar litiumjonbatteri med upp till 12 timmars drift
- » Standardanslutningar:
RS232, USB typ A (host), USB typ B (device)

ÖVRIGT

- » Vägningenheter: kg, g, lb, oz, lb:oz samt anpassningsbara enheter
- » Utrustad med integrerad krok för vägningsfunktion under