



BÄNKVÅG 12-32

Bänkvåg 12-32 är den ultimata vågen för livsmedelsindustrin där hygien, säkerhet och effektivitet är av yttersta vikt. Den unika "Flow-Thru"-designen ger vågen ett IP68-klassat vattenskydd, vilket gör den säker att använda i de tuffaste och våtaste miljöerna.

För att maximera produktiviteten och hygien är Bänkvåg 12-32 utrustad med en bakre touchless-sensor som låter en andra operatör tarera vågen med en enkel handrörelse.

Dess knivsäkrade tangentbord är byggt för att motstå skador från vassa föremål, vilket är vanligt i livsmedelshandling. Vågen är NSF-certifierad, stödjer HACCP-system och har dubbla LED-displayer för både operatör och kund.

- » IP68-klassad "Flow-Thru"-konstruktion som tål väta och rengöring med vatten
- » Bakre IR-sensor för kontaktlös tarering vilket är hygieniskt och effektivt
- » Dubbla LED-displayer: både operatör och kund ser vikten
- » Extremt snabb stabilisering på mindre än 0,5 sekunder
- » Upp till 50 timmars batteridrift med inbyggt laddningsbart batteri

BÄNKVÅG 12-32

ARTIKELNR	11101	11102	11103	11104
SPECIFIKATION ROSTFRI	1.5 KG X 0,2 G 190 X 242 MM IP68	3 KG X 0,5 G 190 X 242 MM IP68	6 KG X 1 G 190 X 242 MM IP68	15 KG X 2 G 190 X 242 MM IP68
ARTIKELNR	11093	11094	11095	11096
SPECIFIKATION ROSTFRI VERIFIERAD	1.5 KG X 0,5 G 190 X 242 MM IP68	3 KG X 1 G 190 X 242 MM IP68	6 KG X 2 G 190 X 242 MM IP68	15 KG X 5 G 190 X 242 MM IP68
ARTIKELNR	11097	11098	11099	11100
SPECIFIKATION	1.5 KG X 0,2 G 190 X 242 MM IP68	3 KG X 0,5 G 190 X 242 MM IP68	6 KG X 1 G 190 X 242 MM IP68	15 KG X 2 G 190 X 242 MM IP68
ARTIKELNR	11089	11090	11091	11092
SPECIFIKATION VERIFIERAD	1.5 KG X 0,5 G 190 X 242 MM IP68	3 KG X 1 G 190 X 242 MM IP68	6 KG X 2 G 190 X 242 MM IP68	15 KG X 5 G 190 X 242 MM IP68

KONSTRUKTION OCH MÅTT

- » ABS eller rostfritt stål (modellberoende)
- » Skyddsklass: IP68 vattentät för nedsänkning
- » Justerbara, gummiförsedda fötter med bred bas
- » Överbelastningsskydd: upp till 150 % av kapacitet
- » Mått plattform: B:190× D:242 mm.
- » Vågens mått:
B:256 × D:280 × H:121 mm.
B:256 × D:280 × H:124 mm.
- » Vikt:
3,0 kg
3,9 kg

FUNKTIONER

- » Fyra vägningslägen: vägning, procentvägning, kontrollvägning, ackumulering
- » Touchless Tare: IR-sensor på baksidan
- » Stabiliseringstid: ≤ 0,5 sekunder
- » Upplösning upp till 1:7 500

DISPLAY

- » Dubbel LED-display (fram & bak)
- » 7-segments, 6-siffrig röd LED
- » Teckenhöjd: 20,5 mm

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH ANSLUTNINGAR

- » Universell nätadapter: 100–240 V AC / 50–60 Hz
- » Inbyggt laddningsbart blybatteri
- » Upp till 50 timmar kontinuerlig drift

ÖVRIGT

- » Driftstemperatur: -10 °C till +40 °C
- » Godkänd enligt NSF, OIML, EC och stöd för HACCP