



BÄNKVÅG 12-33

Bänkvåg 12-33 är det självklara valet för livsmedelsindustrin med en hygienisk och effektiv våg som levererar snabba och pålitliga resultat i krävande miljöer.

Som en unik funktion har vågen dubbla beröringsfria sensorer, vilket minimerar korskontaminering då du kan tarera eller nollställa med en enkel handrörelse.

Med dubbla beröringsfria sensorer minimeras risken för korskontaminering, och du kan enkelt tarera eller nollställa vågen med en handrörelse. Vågen är dessutom NSF-certifierad, USDA-godkänd och stödjer HACCP-system.

- » Dubbla displayer möjliggör att två operatörer kan arbeta samtidigt vid samma våg
- » Resultat visas på mindre än en sekund för maximal effektivitet
- » Kraftfullt, uppladdningsbart batteri med upp till 210 timmars drifttid
- » Hygienisk design konstruerad för enkel rengöring och hög livsmedelssäkerhet

BÄNKVÅG 12-33

ARTIKELNR	11105	9500855	9500856	9500005	9500858
SPECIFIKATION	1.5 KG X 0,05 G 300 X 225 MM	3 KG X 0,1 G 300 X 225 MM	6 KG X 0,2 G 300 X 225 MM	15 KG X 0,5 G 300 X 225 MM	30 KG X 1G 300 X 225 MM
ARTIKELNR	11112	9500003	9500004	9500857	9500859
SPECIFIKATION (LT)	1.5 KG X 0,5 G 300 X 225 MM	3 KG X 1 G 300 X 225 MM	6 KG X 2 G 300 X 225 MM	15 KG X 5 G 300 X 225 MM	30 KG X 10 KG 300 X 225 MM

KONSTRUKTION OCH MÅTT

- » Vägplattform i rostfritt stål och hölje i ABS-plast
- » Mått plattform: B:300 x H:225 mm.
- » Vågens mått: B:311 x D:327 x H:117 mm.
- » Vikt: 4,2 kg.

FUNKTIONER

- » Beröringsfria sensorer för nollställning, tarering och funktioner
- » Fyra applikationslägen: vägning, procentvägning, kontrollvägning, summering
- » Stabiliseringstid på endast 1 sekund
- » Kontrollampor i rött, gult och grönt vid kontrollvägning
- » Överbelastningsskydd upp till 150 % av kapacitet

DISPLAY

- » Frontdisplay: 40 mm LCD med vit bakgrundsbelysning
- » Bakdisplay: 26 mm LCD med vit bakgrundsbelysning
- » Kontrollampor (LED) för snabb visuell återkoppling
- » Fem knappar och två beröringsfria sensorer

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH ANSLUTNINGAR

- » Inbyggt uppladdningsbart batteri (bly) med upp till 210 timmars drifttid
- » Full laddning på 12 timmar
- » Intern nätadapter (100–240 V, 50–60 Hz)

ÖVRIGT

- » Bärhandtag för enkel förflyttning
- » Justerbara fötter och vattenpass för stabil placering
- » Automatisk avstängning och låg batteri-indikator
- » NSF-certifierad, USDA-AMS-godkänd och stöd för HACCP
- » OIML-godkänd (vissa modeller)