



BÄNKVÅG 12-34

Bänkvåg 12-34 är framtagen med fokus på enkelhet och effektivitet för alla grundläggande vägningstillämpningar.

Med en lättrengjord ABS-kapsling och en vågplatta i rostfritt stål är vågen byggd för att klara krävande industriella miljöer. 12-34 effektiviserar arbetsflödet genom smarta funktioner som automatisk tarering och nollställning efter varje vägning, vilket ökar operatörens produktivitet.

Alla vägningsresultat kan sparas med datum- och tidstämpel i ett inbyggt DSD-minne med plats för upp till 50 000 vägningar. För anslutning till PC eller skrivare finns både RS232 och USB-gränssnitt

- » Slitstark, bakgrundsbelyst pekskärm som fungerar med handskar
- » Automatiska funktioner för tarering och nollställning
- » Intern strömförsörjning; inget externt nätaggregat krävs
- » Slitstark, bakgrundsbelyst pekskärm som fungerar med handskar

BÄNKVÅG 12-34

ARTIKELNR	11266	11356	11267	11356
SPECIFIKATION	1.5 KG X 0,1 G	3 KG X 0,2 G	6 KG X 1 G	20 KG X 1 G
	240 X 200 MM	240 X 200 MM	240 X 200 MM	240 X 200 MM
	IP65	IP65	IP65	IP65
ARTIKELNR	11366	11367	11369	11370
SPECIFIKATION (LT)	1.5 KG X 0,5 G	3 KG X 1 G	6 KG X 2 G	20 KG X 5 G
	240 X 200 MM	240 X 200 MM	240 X 200 MM	240 X 200 MM
	IP65	IP65	IP65	IP65

KONSTRUKTION OCH MÅTT

- » Kapsling i ABS-plast, enkel att rengöra
- » Plattform i rostfritt stål
- » Mått plattform: B:200 × D:240 mm.
- » Vågens mått: B:325 × D:327 × H:100-110 mm.
- » Vikt: 3,4 kg

FUNKTIONER

- » Ett kompakt utförande som uppfyller alla grundfunktioner för standardvägning, djurvägning och komponenträkning.
- » Tidsstyrd stabilisering av ett mätresultat (HOLD)
- » Utomatisk tarering av behållare
- » Automatisk nollställning efter vägning, vilket minskar operatörernas arbetsbörda och ökar deras produktivitet.

DISPLAY

- » Bakgrundsbelyst, kapacitiv pekskärm
- » Hög kontrast för utmärkt läsbarhet
- » Siffror med 33 mm höjd
- » Slitstark och handskvänlig

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH ANSLUTNINGAR

- » Nätanslutning: 110–240 V / 50–60 Hz
- » Strömförbrukning: 0,2 A
- » Gränssnitt: RS232 eller USB (standard)

ÖVRIGT

- » Temperaturintervall drift: –10 °C till +40 °C
- » Temperaturintervall förvaring: –20 °C till +60 °C
- » Uppfyller EU-direktiv för lågspänning och elektromagnetisk kompatibilitet