



BÄNKVÅG 12-41

Bänkvåg 12-41 är en avancerad och multifunktionell våglösning framtagen för krävande industriella applikationer och systemintegration.

Den är extremt tåligt konstruerad med en IP68-klassad indikator i rostfritt stål och en IP67-klassad lastcell, vilket garanterar hållbarhet i tuffa miljöer.

Det kraftfulla operativsystemet erbjuder stöd för GMP/GLP, minneskapacitet för 50 000 artiklar och upp till 1 000 användarprofiler.

Den stora grafiska LCD-displayen med SmarText 3.0-gränssnitt ger enkel och guidad användning genom alla funktioner, inklusive räkning, fyllning och dynamisk vägning.

- » IP68-klassad indikator i rostfritt stål – fullt damm- och vattentät
- » Minne för upp till 50 000 artiklar
- » Stor grafisk LCD-display – tydlig visning även i starkt ljus
- » SmarText™ 3.0 med mjukvaruguidad navigering
- » Automatisk optimering i räknefunktion (APW)

BÄNKVÅG 12-41

ARTIKELNR	11076	11122	11337	9500879
SPECIFIKATION	3 / 6 KG X 0,2 / 0,5 G 305 X 305 MM	6 / 15 KG X 0,5 / 1 G 305 X 305 MM	6 / 15 KG X 0,5 / 1 G 400 X 400 MM	15 / 30 KG X 1 / 2 G 400 X 400 MM
ARTIKELNR	11177	11175	11347	9500880
SPECIFIKATION	3 / 6 KG X 1 / 2 G 305 X 305 MM	6 / 15 KG X 2 / 5 G 305 X 305 MM	6 / 15 KG X 2 / 5 G 400 X 400 MM	15 / 30 KG X 5 / 10 G 400 X 400 MM
VERIFIERAD				

KONSTRUKTION OCH MÅTT

- » Rostfritt stål
- » IP67 och 1P68 klassad
- » Överbelastningsskydd upp till 150 % av kapacitet
- » Mått plattform: B:232× D:192 mm.
- » Vågens mått: B:236 × D:260 × H:148 mm.
- » Vikt indikator: ca 2,6 kg
- » Vikt med pelare och fäste: 3,5-4,5 kg

FUNKTIONER

- » Upp till 1:600 000 intern räkneupplösning
- » Sex vägningslägen, inklusive kontrollvägning, fyllning och dynamisk vägning
- » SmarText™ 3.0 med mjukvaruguidad navigering
- » Micro SD-kort (upp till 50 000 artiklar + 1 000 användare)
- » Väljbar upplösning: 1/3 000 till 1/30 000 beroende på modell

DISPLAY

- » Typ: Punktmatrix-LCD med LED-bakgrund
- » Upplösning: 256 × 80 pixlar

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH ANSLUTNINGAR

- » Ström: 100–240 V AC / 50–60 Hz (intern universaladapter)
- » Automatisk avstängning (5–60 minuter)

ÖVRIGT

- » Kalibrering: Nollpunkt, spann eller 3-punkts linjär kalibrering
- » Kompatibla enheter: kg, g, lb, oz, ton, short ton, anpassad enhet
- » Övriga funktioner: Meny-lås, över-/underlastindikator, ljudsignal
- » Godkännanden: CE, OIML R76, EN45501, RoHS, WEEE