



VIKTINDIKATOR I20

Viktindikatorn i20 är resultatet av gedigen erfarenhet, expertis och noggrant utvecklingsarbete. En exakt, användarvänlig och ergonomisk lösning anpassad för industriellt bruk.

Kapslingen är klassad enligt IP66, vilket ger ett starkt skydd mot damm och kraftiga vattenstrålar. Med fokus på enkel användning, smidig installation och hög driftsäkerhet passar i20 utmärkt i krävande miljöer.

- » Robust konstruktion i rostfritt stål (304L)
- » IP66-klassad – lätt att rengöra och tålig mot damm och vatten
- » Touchknappar – även tillgänglig i IP69K-version
- » Färgskärm med FSC-LCD-teknik
- » Viktvisning: 7 tecken, 25 mm höga
- » Tilläggsinformation: 10 tecken, 8 mm höga
- » Andra enheter: 3 tecken
- » Enkelt handhavande via frontpanel eller PC (webbläsare)
- » Inställningar kan säkerhetskopieras via iSD-kort eller PC

VIKTINDIKATOR I20

MÅTT

- » Panelmontage, håltagning: 252 x 148 mm
- » Max paneltjocklek: 10 mm

TEKNISK SPECIFIKATION

- » OIML-klass: III
- » Minsta verifierbara skaldel: 0,5 μ V
- » Enkel kapacitet: 6000 / 30000
- » Dubbel kapacitet: 2 x 6000
- » Belastningscellsmatning: 5 V
- » Givarmotstånd: 43–1245 Ω
- » Driftstemperatur: -15 °C till +60 °C*
- » Förvaringstemperatur: -20 °C till +65 °C
(* -10 °C till +40 °C vid verifierad användning)

GRÄNSSNITT OCH ANSLUTNINGAR

- » RS232 för skrivare, referensvåg eller extern viktvisning

SPÄNNINGSMATNING

- Extern (jumper-väljbar):
- » 90–230 V AC, 50/60 Hz
 - » 9–30 V DC
 - » Max förbrukning: 1,4 W

DIREKTIV OCH STANDARD:

- CE-märkt, uppfyller kraven i:
Direktivet för icke-automatisk vägning (NAWI)
EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet)
Lågspänningsdirektivet

