



VIKTINDIKATOR I5

Viktindikator i5 är framtagen för att uppfylla kraven vid enklare vägningsapplikationer även i krävande industrimiljöer.

Kapslingen är klassad enligt IP66 och skyddar mot damm och vattenstänk. Fokus har lagts på enkel användning, snabb installation och hög driftsäkerhet.

- » Kompakt och tålig konstruktion för industribruk
- » IP66-klassad ABS-kapsling, lätt att rengöra
- » 33 mm stora siffror och bakgrundsbelyst kapacitiv pekskärm
- » Snabb mätfrekvens: 100 mätningar/sekund

- » HOLD-funktion för vikt, automatisk tarering och återställning
- » RS232 eller USB som standard, Bluetooth som tillval
- » Möjlighet till batteridrift med litiumjonbatteri (tillval)
- » Inbyggd tryckutjämning mot kondens och elastomertätning
- » Möjlighet att använda med handskar

VIKTINDIKATOR I5

MÅTT OCH VIKT

- » Mått (B x H x D): 202 x 122 x 92 mm
- » Vikt: 800 g

TEKNISK SPECIFIKATION

- » OIML-klass III och IV
- » Minsta verifierbara skaldel: 0,5 μ V
- » Enkel kapacitet: 3 000 / 30 000
- » Dubbel kapacitet: 2 x 3 000
- » Max internupplösning: 100 mätningar/s
- » DSD-lagring: upp till 50 000 poster
- » Temperatur (drift): -10 °C till +40 °C
- » Temperatur (förvaring): -20 °C till +60 °C
- » Belastningscellsmatning: 5 V
- » Givarmotstånd: 87,5–1245 Ω

GRÄNSSNITT OCH ANSLUTNINGAR

- » RS232 eller USB (standard)
- » Bluetooth (tillval)
- » Kompatibel med skrivare eller PC
- » Styrning via PC, surfplatta eller smartphone upp till 100 m (Bluetooth)

SPÄNNINGSMATNING

- » 110–240 V AC, 50–60 Hz
- » Förbrukning: 0,2 A

DIREKTIV OCH STANDARD:

CE-märkt, uppfyller kraven i:
 Direktiv för icke-automatisk vägning: 2009/23/EG
 Lågspänningsdirektivet: 2006/95/EG
 EMC-direktivet: 2004/108/EG

