



PELARMONTERAD INDIKATOR I-DT61XWE



BORDSINDIKATOR I-DT61PW



PELARMONTERAD INDIKATOR I-DT61PW

BÄNKVÅG 12-42

Bänkvåg 12-42 är den ultimata bänkvågen för extrema miljöer inom livsmedels-, kemikalie- och läkemedelsindustrin. Vågen är byggd helt i 316 rostfritt stål med en hermetiskt sluten lastcell som tål både nedsänkning (IP68) och högtryckstvätt (IP69K). Konstruktionen är framtagen för maximal hygien och livslängd i miljöer där rengöring sker ofta och noggrant.

Med avancerade funktioner som dynamisk vägning, procentvägning, fyllningsprogram och kontrollvägning med färgindikering, erbjuder 12-42 hög precision och effektivitet även i de mest krävande processerna. Vågen är NSF-certifierad, stödjer HACCP-system och kan enkelt anslutas till externa system via flera gränssnitt.

- » IP68/IP69K-klassad i 316 rostfritt stål, byggd för tuffa miljöer
- » Livsmedelssäker design – NSF-certifierad och kompatibel med HACCP-system
- » Avancerade funktioner – inkluderar dynamisk vägning, fyllning, kontrollvägning och procentvägning
- » Hög precision och snabb respons – stabiliseringstid på under 1 sekund
- » Spårbarhet och användarhantering – upp till 300 sparade artiklar och 100 användar-ID:n

BÄNKVÅG 12-42

KONSTRUKTION OCH MÅTT

- » Tillverkad helt i 316 rostfritt stål (plattform, ram, kolumn och indikator)
- » Hermetiskt sluten lastcell med IP68/IP69K-klassning
- » Tål nedsänkning och högtryckstvätt med varmt vatten
- » Plattform: från 250 x 250 mm till 500 x 400 mm
- » Kapaciteter: 3–150 kg beroende på modell
- » Arbetstemperatur: -10 °C till +40 °C

FUNKTIONER

- » Applikationslägen:
 - Vägning
 - Styckräkning (med automatisk viktoptimering)
 - Kontrollvägning / Kontrollräkning
 - Procentvägning
 - Dynamisk vägning / Display Hold
 - Fyllning (i XWE-modeller)
- » Snabb stabilisering: under 1 sekund
- » 150 % överlastskydd
- » Automatisk tarering, auto-avstängning och lösenordsskyddade menyer
- » Upp till 300 lagringsplatser för produkter och 100 användarprofiler
- » Möjlighet till spårbarhet via datum/tid-stämplade resultat

DISPLAY

- » Stor LCD-display med 6 siffror och flerfärgad (röd, gul, grön) bakgrundsbelysning
- » Färgindikering för kontrollvägning och fyllning
- » Bargraph-indikator för snabb visuell återkoppling
- » Intuitiv knappsats med dedikerad målviktsknapp

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH ANSLUTNINGAR

- » Nätadapter: 100–240 V, 50–60 Hz
- » Batteridrift och IR (PW-modeller)
- » Stöd för infrarött (IR) kommunikationskit för anslutning utan att öppna höljet (PW-modeller)
- » Stöd för RS232, USB, Ethernet, Wi-Fi/Bluetooth och analog utgång (XWE-modeller)

ÖVRIGT

- » Certifieringar: CE, RoHS, WEEE, OIML, NSF, EN45501
- » IP68/IP69K för våg och indikator
- » GMP/GLP-kompatibel med tids- och datumlogg
- » Kompatibel med tillbehör som ljustorn, skrivare, hjulkit och IR-kommunikation
- » Stödjer HACCP-system och uppfyller krav för livsmedel, kemi och läkemedel

BÄNKVÅG 12-42

PELARMONTERAD INDIKATOR I-DT61XWE

BENÄMNING	Bänkvåg 12-42-36-P	Bänkvåg 12-42-615-P	Bänkvåg 12-42-1530-P	Bänkvåg 12-42-3060-P	Bänkvåg 12-42-150-P
ARTIKELNR	9500913	9500915	9500917	9500919	9500921
SPECIFIKATION	3 / 6 KG X 0,2 / 0,5 G 250 X 250 MM	6 / 15 KG X 0,5 / 1 G 300 X 300 MM	15 / 30 KG X 1 / 2 G 300 X 300 MM	30 / 60 KG X 2 / 5 G 500 X 400 MM	150 KG X 10 G 500 X 400 MM
BENÄMNING	Bänkvåg 12-42-36-P-V	Bänkvåg 12-42-615-P-V	Bänkvåg 12-42-1530-P-V	Bänkvåg 12-42-3060-P-V	Bänkvåg 12-42-150-P-V
ARTIKELNR	9500914	9500916	9500918	9500920	9500922
SPECIFIKATION VERIFIERAD	3 / 6 KG X 1 / 2 G 250 X 250 MM	6 / 15 KG X 2 / 5 G 300 X 300 MM	15 / 30 KG X 5 / 10 G 300 X 300 MM	30 / 60 KG X 10 / 20 G 500 X 400 MM	150 KG X 50 G 500 X 400 MM

PELARMONTERAD INDIKATOR I-DT61PW

BENÄMNING	Bänkvåg 12-42-3-P	Bänkvåg 12-42-6-P	Bänkvåg 12-42-15-P	Bänkvåg 12-42-30-P	Bänkvåg 12-42-60-P	Bänkvåg 12-42-150-P
ARTIKELNR	9500923	9500925	9500927	9500929	9500931	9500933
SPECIFIKATION	3 KG X 0,5 G 250 X 250 MM	6 KG X 0,5 G 250 X 250 MM	15 KG X 1 G 300 X 300 MM	30 KG X 2 G 300 X 300 MM	60 KG X 5 G 500 X 400 MM	150 KG X 10 G 500 X 400 MM
BENÄMNING	Bänkvåg 12-42-3-P-V	Bänkvåg 12-42-6-P-V	Bänkvåg 12-42-15-P-V	Bänkvåg 12-42-30-P-V	Bänkvåg 12-42-60-P-V	Bänkvåg 12-42-150-P-V
ARTIKELNR	9500924	9500926	9500928	9500930	9500932	9500934
SPECIFIKATION VERIFIERAD	3 KG X 1 G 250 X 250 MM	6 KG X 2 G 250 X 250 MM	15 KG X 5 G 300 X 300 MM	30 KG X 10 G 300 X 300 MM	60 KG X 20 G 500 X 400 MM	150 KG X 50 G 500 X 400 MM

BORDSINDIKATOR I-DT61PW

BENÄMNING	Bänkvåg 12-42-3	Bänkvåg 12-42-6	Bänkvåg 12-42-15	Bänkvåg 12-42-30	Bänkvåg 12-42-60	Bänkvåg 12-42-150
ARTIKELNR	9500935	9500937	9500939	9500941	9500943	9500945
SPECIFIKATION	3 KG X 0,5 G 250 X 250 MM	6 KG X 0,5 G 250 X 250 MM	15 KG X 1 G 300 X 300 MM	30 KG X 2 G 300 X 300 MM	60 KG X 5 G 500 X 400 MM	150 KG X 10 G 500 X 400 MM
BENÄMNING	Bänkvåg 12-42-3-V	Bänkvåg 12-42-6-V	Bänkvåg 12-42-15-V	Bänkvåg 12-42-30-V	Bänkvåg 12-42-60-V	Bänkvåg 12-42-150-V
ARTIKELNR	9500936	9500938	9500940	9500942	9500944	9500946
SPECIFIKATION VERIFIERAD	3 KG X 1 G 250 X 250 MM	6 KG X 2 G 250 X 250 MM	15 KG X 5 G 300 X 300 MM	30 KG X 10 G 300 X 300 MM	60 KG X 20 G 500 X 400 MM	150 KG X 50 G 500 X 400 MM